
	Profil Profile	SPB	SPC		Profil Profile	5V/15J	8V/25J
	$b_o \approx$ (mm)	16,5	22,0		$b_o \approx$ (mm)	15,0	25,0
	$h \approx$ (mm)	15,6	22,6		$h \approx$ (mm)	15,1	25,5

DIN 7753 Teil Part 1/ISO 4184/BS 3790

USA-Standard RMA/MPTA

Profil Profile SPB		Profil Profile SPC		Profil Profile 5V/15J		Profil Profile 8V/25J	
Richtlänge Datum length ISO (mm)		Richtlänge Datum length ISO (mm)		Riemenbezeichnung Belt no. Profil Profile Außenlänge Outside length $L_a \approx$ (in/10)		Riemenbezeichnung Belt no. Profil Profile Außenlänge Outside length $L_a \approx$ (in/10)	
2000•		3000•		5V 800•	15J 2032	8V 1000•	25J 2540
2120•		3150•		5V 850•	15J 2159	8V 1060•	25J 2692
2240•		3350•		5V 900•	15J 2286	8V 1120•	25J 2845
2360•		3550•		5V 950•	15J 2413	8V 1180•	25J 2997
2500•		3750•		5V 1000•	15J 2540	8V 1250•	25J 3175
2650•		4000•		5V 1060•	15J 2692	8V 1320•	25J 3353
2800•		4250•		5V 1120•	15J 2845	8V 1400•	25J 3556
3000•		4500•		5V 1180•	15J 2997	8V 1500•	25J 3810
3150•		4750•		5V 1250•	15J 3175	8V 1600•	25J 4064
3350•		5000•		5V 1320•	15J 3353	8V 1700•	25J 4318
3550•		5300•		5V 1400•	15J 3556	8V 1800•	25J 4572
3750•		5600•		5V 1500•	15J 3810	8V 1900•	25J 4826
4000•		6000•		5V 1600•	15J 4064	8V 2000•	25J 5080
4250•		6300•		5V 1700•	15J 4318	8V 2120•	25J 5385
4500•		6700•		5V 1800•	15J 4572	8V 2240•	25J 5690
4750•		7100•		5V 1900•	15J 4826	8V 2360•	25J 5994
5000•		7500•		5V 2000•	15J 5080	8V 2500•	25J 6350
5300•		8000•		5V 2120•	15J 5385	8V 2650•	25J 6731
5600•		8500•		5V 2240•	15J 5690	8V 2800•	25J 7112
6000•		9000•		5V 2360•	15J 5994	8V 3000•	25J 7620
6300•		9500•		5V 2500•	15J 6350	8V 3150•	25J 8001
6700•		10000•		5V 2650•	15J 6731	8V 3350•	25J 8509
7100•				5V 2800•	15J 7112	8V 3550•	25J 9017
7500•				5V 3000•	15J 7620	8V 3750•	25J 9525
8000•				5V 3150•	15J 8001	8V 4000•	25J 10160
						8V 4250•	25J 10795
						8V 4500•	25J 11430
						8V 4750•	25J 12065

Weitere Abmessungen und Profile auf Anfrage. Further sizes and profiles on request.

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: ab from 2000 mm L_d 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,283 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 3000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 4 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,567 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 9525 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2032 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,253 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12065 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2540 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 3 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,738 kg/m</p>
---	--	---	--